

Dimensions mm[inch]
 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

Terminals
ends tinned
Enden verzinkt

Cable
round cable LIYY 2x0,14 mm², grey
colour of wires: white and brown
Rundkabel LIYY 2x0,14 mm², grau
Aderfarben: weiss und braun

Nut
M10x1, PA black, ws 17
Mutter M10x1, PA, schwarz, SW 17

O-ring
NBR- black
NBR- schwarz

Marking

Float
MS01-PA, black
MS01-PA, schwarz

Lock washer
PA, black
PA, schwarz

Schematic

CLOSED
GESCHLOSSEN

↑

↓

OPEN
OFFEN

Isometric
Scale 1:2
Maßstab 1:2

Marking
according to EN60062/factory code
gem. EN60062/Fertigungsstätte

MEDER 9521712104
LS02-1B66-PA-1000W YMP

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form			A - Schließer		
Schaltleistung				10	W
Schaltspannung				200	VDC
Schaltstrom				0,5	A
Transportstrom				1	A
Sensorwiderstand				450	mOhm
Gehäusematerial LS			PA		
Gehäusefarbe			schwarz		
Schwimmermaterial			PA		
Verguss-Masse			Polyurethan		

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur	Kabel nicht bewegt	-30		80	°C
Arbeitstemperatur	Kabel bewegt	-5		80	°C
Lagertemperatur		-30		80	°C

Kabelspezifikation	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kabeltyp			Rundkabel		
Kabel Material			PVC		
Querschnitt			0,14 mm ²		

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Montagehinweis		Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.			
Anzugsdrehmoment				0,5	Nm